

# TECHNISCHE DATEN F SERIE

(Kabine)



		F50Cn		F50Chn	
Abmessungen	Länge	mm	3429		
	Breite*	mm	1320 - 1530		
	Höhe*	mm	2220 - 2250		
	Radstand	mm	1670		
	Bodenfreiheit*	mm	330		
	Leergewicht	kg	1592	1563	
min. Wendekreis (außen)		mm	4750		
max. Achslast	vorne	kg	860		
	hinten	kg	1630		
zul. Gesamtgewicht		kg	2490		
Anhängelast	ungebremst	kg	1920		
	gebremst	kg	3500		
Motor	Hersteller		KUKJE		
	Typ		wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel		
Model			A2300N2		
Einspritzung			indirekt		
Leistung		PS	49		
		KW	36		
Zylinderanzahl			4		
Hubraum	ccm		2287		
Luftfilter			Trockenluftfilter		
Tankinhalt	Liter		30		
Batterie	Volt		12		
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung		
Lenkung			hydraulisch		
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	7 - 16		
		hinten	11.2 - 24		
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, synchronisiert	Hydrostat	
	Hydrostat		-	3-Stufen	
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12		-
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	27		
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500		
Regelung			Position / Zugwiderstand		
Pumpe			Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	34		
	- Servopumpe	l/min	18		
Zapfwelle	hinten	U/min	540		
Zusatzsteuergerät			2x doppelwirkend vorne und 2x doppelwirkend hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB				

\*Abhängig von Bereifung